



## Eigenschappen

- Hygiënisch
- Pluisarm
- Krasvrij
- Droog en nat bruikbaar
- Zeer sterk
- Zonder bindmiddel
- Zuur- en solventbestendig
- Chloorbestendig
- Zeer absorberend
- Siliconenvrij
- Voeding contact gecertificeerd

## Technische data

### Productiemethode

Spunlace

### Samenstelling

Cellulose  
Polyester

### Gewicht

Medium

## Sectoren



Luchtvaart



Automotive



Zorg



Voeding



Industrie



Farmacie & Cosmetica

## Beschikbaar als

	HTS 2020 V 16100 W	20 cm	20 cm	16	x 100		Vlak in doos BX20
	HTS 3830 V 01500 W	38 cm	30 cm	1	x 500		Vlak in doos BX20
	HTS 6045 V 01500 W	60 cm	45 cm	1	x 500		Vlak in doos BX03
	HTS 3830 P 02500 W	38 cm	30 cm	2	x 500		Rol in PE-film
	HTS 3830 T 01400 W	38 cm	30 cm	1	x 400		Rol in dispenser doos BX04
	HTS 3830 B 02100 W	38 cm	30 cm	2	x 100		Z-vouw in dispenser doos BX11
	HTS 3830 Z 10050 W	38 cm	30 cm	10	x 50		Z-vouw in doos BX20
	HTS 3840 Z 10050 W	38 cm	40 cm	10	x 50		Z-vouw in doos BX20
	HTS 4240 M 02190 W	42 cm	40 cm	2	x 190		Interfold in dispenser doos BX10
	HTS 4240 W 05190 W	42 cm	40 cm	5	x 190		Interfold in doos BX14

