



NVDQ570-2

NVQ570-22

NVQ570-22 NVDQ570-2

Dit zijn de eerste modellen die volledig zijn ontworpen en uitgevoerd in structofoam en die zichzelf reeds lang hebben bewezen.

Structofoam is het unieke materiaal, dat enorm sterk is met een zeer hoge schokbestendigheid, waardoor onze apparaten bijzonder robuust zijn zonder dat dit extra gewicht met zich meebrengt.

Het vermogen en de zuigkracht worden verzorgd door de Twinflo'-motor, met een keuze uit een één- of tweemotorige uitvoering. De enkel-motorige versie is uitgerust met een wit-primair filter, het tweemotorige model is standaard uitgerust met een dubbel rood/wit filtersysteem, uitgebreid met de zeer grote papieren stofzak (enkel- of driewandig).

De robuuste structofoamketel staat op 4 niet-strepende zwenkwielen (75mm), die zijn berekend op zwaar gebruik. De compacte omvang maakt het apparaat ideaal voor diverse beroepsgroepen waarbij regelmatig op verschillende plaatsen wordt gewerkt, zoals bouwvakkers, winkelinstallateurs, aannemers enz.

De accessoireskit met 38mm diameter heeft roestvrij stalen zuigbuizen en zelfs het 400mm brede mondstuk is van structofoam gemaakt.

Model	Motor	Voltage	Luchtver-plaatsing	Mm/wk	Cap.	Bereik	Gewicht	Afmeting
NVQ	1200W	230V	45 L/sec	2600mm	23L	26.8m	13.8kg	415 x 415
NVDQ	2400W	AC 50/60Hz	90 L/sec	2600mm	23L	26.8m	16.0kg	x 630mm

Ook verkrijgbaar in 115V/120V uitvoering.