

TTV678G

Gemakkelijk in onderhoud



De TTV678G is waarschijnlijk de meest gebruiksvriendelijke machine van het moment, ontworpen met gezond verstand en uitgerust met geavanceerde en innovatieve technologie. De TTV678G is in te stellen op 3 werkbreedtes en heeft daarnaast nog tal van opties die het dagelijks gebruik vereenvoudigen. Het instellen van de werkbreedte kan zonder gereedschap en is zo gebeurd, van smal (65 cm) naar breed (85 cm) of in de middelste stand (75 cm) en dat in 30 seconden! Met de TTV678G kunt u de specificaties zo aanpassen dat deze perfect aansluiten aan uw behoeften, verschillende variabelen kunnen zelfs worden vastgelegd in een aantal 'Pre-Sets' waarmee de verschillende instellingen in het geheugen zijn opgeslagen en bij gebruik kunnen worden opgehaald. Door de separate doseerunit die het schoonmaakmiddel pas bij de borstel toevoegt werkt u altijd met de juiste mengverhouding en hoeven de tanks niet meer geleegd te worden na gebruik.



Sterk



Gemakkelijk



Service



Bespaar



Snelle levering



Opzitmodel

 **cleanline**
brilliant hygienic solutions for food & care

Numatic

Quick Start / Schnelleinstieg / Démarrage rapide / Snel starten
Szybki start / Guia rápido de utilização / Guia rápida de uso



TTV678 300T/400T
P/N: 909497



Nu-Assist

©Numatic International Limited 2018.

Available on the iPhone
App Store

Available on Google play



TTV678G

Gemakkelijk in onderhoud

Opzitmodellen



TYPE	CRG8055G/100T	CRG8055G/120T	CRG8072G	TRG720G 200/300T	TTV678G/300
Artikelnr.	906726	907721	906724	908954 / 911419	904227
Werkbreedte (borstel)	550 mm	550 mm	2 x 370 mm	2 x 370 mm	3 x 300 mm
Capaciteit tank	80 liter	80 liter	80 liter	120 liter	120 liter
Theoretische schrobprestatie/uur	3300 m ² /u	3300 m ² /u	4320 m ² /u	4320 m ² /u	3900-4500-5100 m ² /u
Praktische schrobprestatie/uur	2160 m ² /u	2160 m ² /u	2975 m ² /u	2975 m ² /u	2460-3120-3600 m ² /u
Beschermingsgraad	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Geluidsniveau	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Werkwijze	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Gewicht	200 kg	200 kg	220 kg	557 kg / 622 kg	620 kg
Borsteldruk	17 kg	17 kg	32 kg	32 kg	0-33 kg
Toeren per minuut	150 tpm	150 tpm	150 tpm	150 tpm	50-100-150-200 tpm
Padhouder diameter	500 mm	500 mm	2 x 360 mm	2 x 360 mm	3 x 300 mm
Afmetingen	805 x 1460 x 1160 mm	805 x 1460 x 1160 mm	948 x 1460 x 1160 mm	948 x 1752 x 1385 mm	1054 x 1676 x 1425 mm
Breedte zuigmond	805 mm	805 mm	944 mm	948 mm	1054 mm
Autonomie batterij(en)	2 uur	3 uur	3 uur	3,5 uur / 5,5 uur	3,5 uur
Oplaaftijd batterij(en)	8 uur	7 uur	7 uur	8-10 uur	8 - 12 uur
Voltage	2x 12V (24V 100ah)	2x 12V (24V 120ah)	2x 12V (24V 120ah)	4x / 6x 12V (24V 200 / 300ah)	6x 12V (24V 300ah)
Vermogen borstelmotor	600 Watt	600 Watt	600 Watt	600 Watt	3x400 Watt
Vermogen zuigmotor	400 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt	600 Watt
Tractie: max. snelheid	6 km/u	6 km/u	6 km/u	6 km/u	7 km/u
Tractie: schoonmaaksnelheid	6 km/u	6 km/u	6 km/u	3,5 km/u	3,5 km/u
Tractie: max. hellingsgraad	11 °	11 °	11 °	11 °	11 °
Watertoevoer	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Regelbaar	Electrisch regelbaar
Mix Chemie/water	In de tank	In de tank	In de tank	In de tank	Instelbaar, apart
Vermogen tractiemotor	400 Watt	400 Watt	400 Watt	700 Watt	600 Watt
Draaicirkel	233 cm	233 cm	233 cm	237 cm	237 cm
Aantal wielen	3	3	3	3	3

TTV678G Accessoires inclusief

Artikelnr.	Omschrijving
606151	Nyloscrub Schrobborstel (octo) 300mm
221079	Laadkabel TTB / TTV 3-aderig geel
205112	Onderhoudsvrije gelbatterij (6 stuks)
900523	Zuigmond aluminium compleet 850 mm

TTV678G Accessoires optioneel

Artikelnr.	Omschrijving
606406	Padloc padhouder (octo) 300 mm
606152	Polyscrub schrobborstel (octo) 300 mm
606153	Longlife schrobborstel groen (octo) 300 mm
900520	Set zuigrubbers
607250	Twintec zuigkit serie 38 mm

CLEANLINE BVBA

Nijverheidslaan 8 - B-8560 Wevelgem

T +32 (0)56 43 70 70 - E info@cleanline.be

www.cleanline.be