




## Eigenschappen

- Hygiënisch
- Pluisarm
- Krasvrij
- Droog en nat bruikbaar
- Zeer sterk
- Zonder bindmiddel
- Zuur- en solventbestendig
- Zeer absorberend
- Chloorbestendig
- Voeding contact gecertificeerd 

## Technische data

### Productiemethode

Spunlace

### Samenstelling

Cellulose  
Polyester

### Gewicht

Medium

## Sectoren



Luchtvaart



Automotive



Zorg



Voeding



Industrie



Algemene  
reiniging



Farmacie &  
Cosmetica

## Beschikbaar als

							
	PTS 3830 V 01500 W	38 cm	30 cm	1	x 500		Vlak in doos BX20
	PTS 3830 P 02500 W	38 cm	30 cm	2	x 500		Roll in PE-film
	PTS 3830 Z 10050 W PTS 3840 Z 10050 W	38 cm 38 cm	30 cm 40 cm	10 10	x 50 x 50		Z-vouw in doos BX20 Z-vouw in doos BX20
	PTS 4235 M 02190 W PTS 4235 W 05190 W	42 cm 42 cm	35 cm 35 cm	2 5	x 190 x 190		Interfold in dispenser doos BX10 Interfold in doos BX12

