

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

Drukdatum : 26/09/2012	Revisie nr : 9	Vervangt fiche : 21/10/2011
------------------------	----------------	-----------------------------

NAAM VAN PRODUCT : ECLAT
ref. : RI-01 / RI-024

- Contact met de ogen : Veroorzaakt een rechtstreeks contact met de ogen gewoonlijk irritatie. Roodheid. Een waas voor de ogen hebben.
- Inname : Inslikken onwaarschijnlijk. Mag niet in aanraking te komen met voedsel en niet te worden ingeslikt.

■■■■■■■■■■ 3. Samenstelling / Informatie over de bestanddelen ■■■■■■■■■■

Dit product wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component	CAS Nr / EINECS Nr / EG Index	Symbolen	R-Zinnen
----------------	-------------------------------	----------	----------

N.T. = NIET VAN TOEPASSING - N.O. = NIET ONDERZOEKT

Phosphorisch glycoether ester	Geen gegevens beschikbaar	Xi	38
		GHS07	H315

Hydrocarbon-oplosmiddel (aliphatic)	64742-49-0 / 921-024-6 / 649-328-00-1	F N Xn	11-38-51/53-65-67
	Reach : 01-2119475514-35	GHS02-07-08-09	H225-304-315-336-411

Isoparaffine	64741-65-7 / 918-167-1 / 649-275-00-4	Xn	53-65-66
	Reach : 01-2119472146-39 01-2119456810-40	GHS02-08	H226-304-413 EUH066

Parfum	Geen CAS nummer : preparaat	Xi-N	43-51/53
--------	-----------------------------	------	----------

Butaan	106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-00-0	F+	12
		GHS02-04	H220

Propaan	74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5	F+	12
		GHS02-04	H220

■■■■■■■■■■ 4. Eerstehulpmaatregelen ■■■■■■■■■■

- Eerste hulp
- Inademing : In frisse lucht laten ademen.
 - Contact met de huid : Huid grondig wassen met zachte zeep en water.
 - Contact met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.
 - Inname : De mond spoelen. Indien men zich omwel voelt, een arts raadplegen.

■■■■■■■■■■ 5. Brandbestrijdingsmaatregelen ■■■■■■■■■■

- Gevarenklasse : Zeer licht ontvlambaar.
- Preventie : Geen open vuur. Rookverbod.
- Blusmiddelen : Droog chemisch product. Koolstofdioxide. Schuim. Water.
- Aangrenzende branden : Een verpulvering of een waternevel gebruiken om de naburige uitrusting af te koelen.
- Speciale blootstellingsrisico's : Dampen mengen zich goed met lucht, explosieve mengsels vormend.
- Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale voorschriften : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terecht komt.

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

Drukdatum : 26/09/2012	Revisie nr : 9	Vervangt fiche : 21/10/2011
------------------------	----------------	-----------------------------

NAAM VAN PRODUCT : ECLAT

ref. : RI-01 / RI-024

■ ■ ■ ■ ■ 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat ■ ■ ■ ■ ■

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Niet roken. Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
 Milieu-voorzorgsmaatregelen : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.
 Bij morsen en/of lekkage : De ontstekingsbronnen uitschakelen. Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. Restanten aanlengen en wegspoelen. Afwaswater terugwinnen voor later verwijdering. Afvalmengsels die propaan/butaan bevatten mogen nooit in een afvoer of riolering worden geloosd waar dampen zich kunnen ophopen die kunnen ontvlammen.

■ ■ ■ ■ ■ 7. Hantering en opslag ■ ■ ■ ■ ■

- Algemeen : Aërosolendamp niet inademen.
 Voorzorgen tijdens handeling en opslag : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
 Opslag : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum te beperken.
 Opslag - buiten het bereik van : Rechtstreeks zonlicht. Warmtebronnen. Vonken. Open vuur.
 Behandeling : Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. Product behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

■ ■ ■ ■ 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming ■ ■ ■ ■

- Persoonlijke beveiliging : Bril. Handschoenen.
 Ademhalingsbescherming : Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
 Huidbescherming : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.
 Oogbescherming : Bril.
 Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
 Industriële hygiëne : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 Maatregelen bij blootstelling :
 Betreffende ingrediënten : Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten.

■ ■ ■ ■ ■ 9. Fysische en chemische eigenschappen ■ ■ ■ ■ ■

- Fysische vorm : Vloeibaar.
 Kleur : Kleurloos.
 Geur : Reukwater.
 Overige : Zie Rubriek Informatie over ingrediënten.

■ ■ ■ ■ ■ 10. Stabiliteit en reactiviteit ■ ■ ■ ■ ■

- Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
 Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.
 Gevaarlijke eigenschappen : Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontploffbaar damp-lucht mengsel vormen.
 Te vermijden condities : Warmte. Rechtstreeks zonlicht. Open vuur. Vonken.

■ ■ ■ ■ ■ 11. Toxicologische informatie ■ ■ ■ ■ ■

- Betreffende het product : Zie rubriek 15 "Wettelijke verplichte informatie".
 Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.
 Dermaal (Konijn) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.
 Inademing (rat) LC50 [mg/l/4u] : Geen gegevens beschikbaar.
 Betreffende de ingrediënten : Zie rubriek 2 "Informatie over ingrediënten".

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

Drukdatum : 26/09/2012	Revisie nr : 9	Vervangt fiche : 21/10/2011
------------------------	----------------	-----------------------------

NAAM VAN PRODUCT : ECLAT

ref. : RI-01 / RI-024

12. Milieu-informatie

Informatie betreffende ecologische effecten : Dit product bevat gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu.
 Betreffende het product : Zie rubriek 15 “ Wettelijke verplichte informatie”.
 LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.
 48 Uur-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.
 IC50 72h Algae [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.
 Op de ingrediënten : Zie rubriek 2 “ Informatie over ingrediënten”.

13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwijdering : Voorkom lozing in het milieu.
 Houder onder druk - Ook na gebruik, niet doorboren of verbranden.
 EENMAAL VOLLEDIG LEEG, zijn de containers recycleerbaar zoals elke andere verpakking.
 Indien niet leeg verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
 Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Gevaarlabel(s) : Zeer licht ontvlambaar.



Land vervoer ADR/RID : Klasse 2-5F - UN 1950
 Zee vervoer IMO-IMDG code : AEROSOLS UN 1950
 Luchtvaart vervoer ICAO/IATA : AEROSOLS UN 1950

15. Wettelijk verplichte informatie

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en - wetgeving voor het mengsel
 Geen.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling
 Niet gerealiseerd op het mengsel.

16. Overige informatie

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
 R-zinnen opgenomen onder punt 3. : R11 / Licht ontvlambaar.
 R12 / Zeer licht ontvlambaar.
 R38 / Irriterend voor de huid.
 R43 / Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 R51/53 / Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 R53 / Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 R65 / Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
 R66 / Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 R67 / Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
 H-zinnen opgenomen onder punt 3. : H220 / Zeer licht ontvlambaar gas.
 H225 / Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 H226 / Ontvlambare vloeistof en damp.
 H304 / Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

Drukdatum : 26/09/2012	Revisie nr : 9	Vervangt fiche : 21/10/2011
------------------------	----------------	-----------------------------

NAAM VAN PRODUCT : ECLAT

ref. : RI-01 / RI-024

H315 / Veroorzaakt huidirritatie.
 H336 / Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 H411 / Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 H413 / Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
 EUH066 / Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Andere gegevens : Geen.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Reglement 1907/2006/EEC en zijn amendementen van de EEG Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Einde van document