



Eigenschappen

- Hygiënisch
- Pluisarm
- Krasvrij
- Droog en nat bruikbaar
- Zeer sterk
- Zonder bindmiddel
- Nieuwe vezels
- Zeer absorberend
- Siliconenvrij

Technische data

Productiemethode

Spunlace

Samenstelling

Cellulose

Polypropyleen

Gewicht

Medium

Sectoren



Luchtvaart



Automotive



Industrie



Grafisch

Beschikbaar als

| | |  |  |  |  |  | |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|
|  | SXS 3840 P 01950 D65 | 38 cm | 40 cm | 1 | x 950 |  | Rol in PE-film |
|  | SXS 3830 T 01390 D65 | 38 cm | 30 cm | 1 | x 390 |  | Rol in dispenser doos BX04 |
|  | SXS 3821 H 01230 D65 | 38 cm | 21 cm | 1 | x 230 |  | Rol met handvat in PE-film |
|  | SXS 3830 Z 10044 D65 | 38 cm | 30 cm | 10 | x 44 |  | Z-vouw in doos BX20 |
|  | SXS 4235 M 02160 D65 | 42 cm | 35 cm | 2 | x 160 |  | Interfold in dispenser doos BX10 |
| | SXS 4235 W 05160 D65 | 42 cm | 35 cm | 5 | x 160 |  | Interfold in doos BX12 |

